

# HYUNDAI PONY



La Pony CX1987 est équipée d'un moteur 1600 cc standard et d'une boîte manuelle à cinq vitesses standard.

Voilà pourquoi elle est surexcitante!

Elle est aussi dotée d'un système sonore AM/FM stéréo avec lecteur de cassette et quatre haut-parleurs pour votre plus grand plaisir.

Les essuie-glace à balayage intermittent sont maintenant pourvus d'un contrôle de cadence variable. Nous avons aussi ajouté un compte-tours et une montre à affichage numérique.

En voilà du nouveau pour 1987!

Tout cela s'additionne à l'impressionnante liste de caractéristiques standard sans supplément de prix qui a propulsé les Pony à hayon cinq portières 1986, 1985 et 1984 en tête des voitures les plus vendues au Canada.



Lorsque les dossiers de la banquette arrière sont repliés, vous obtenez 736,2 litres d'espace de rangement.



Au choix : la boîte manuelle à cinq vitesses standard ou la transmission automatique en option.



Le verrouillage de sécurité des portières arrière assure la tranquillité d'esprit indispensable avec les jeunes enfants.



Le compte-tours : une des nombreuses caractéristiques standard de la Pony CX1987.



S = Standard O = Option d'usine X = Option de concessionnaire - = Non disponible

CARACTÉRISTIQUES	L	CX	L	CX	L	CX
<b>SECURITE:</b>					<b>EXTÉRIEUR:</b>	
Servofreins	S	S	S	S	Antenne radio	S S
Pneus radiaux Michelin quatre saisons ceinturés d'acier (pneu de secours inclus)	S	S	S	S	Panneau d'accès au réservoir à essence verrouillable	S S
Phares au quartz halogènes scellés	S	S	S	S	Silencieux recouvert d'aluminium	S S
Rétroviseur intérieur jour/nuit	S	S	S	S	Des garde-boue à l'avant et à l'arrière	S S
Désembueurs latéraux	S	S	S	S	Protecteurs de logement des roues avant	S S
Verrouillage de sécurité des portières arrière	S	S	S	S	Enjoliveurs de roues	S S
Rétroviseur extérieur gauche	S	S	S	S	Traitement spécial protecteur anticorrosion	S S
Avertisseur sonore à deux tons	S	S	S	S	Garnitures de portières de luxe	- S
Éclairage du tableau de bord à rhéostat	S	S	S	S	Baguettes latérales de protection	- S
Troisième feu de freinage surélevé	S	S	S	S	Enjoliveurs stylisés	- S
<b>INTÉRIEUR:</b>					Rétroviseur extérieur droit	X S
Moquette intégrale	S	S	S	S	Moulures décoratives des pare-chocs avant et arrière	- S
Sièges avant inclinables	S	S	S	S	Peinture métallisée	O O
Système de chauffage avec soufflerie à quatre vitesses	S	S	S	S	<b>SOUS LE CAPOT:</b>	
Accoudoirs	S	S	S	S	Démarrateur et batterie à haut rendement	S S
Des essuie-glace/lave-glace à balayage intermittent avec cadence variable	S	S	S	S	Alternateur 70A à haut rendement	S S
Couvre-bagages arrière	S	S	S	S	Radiateur avec vase d'expansion	S S
Dégivreur de lunette arrière avec minuterie	S	S	S	S	<b>CHOIX DE COULEURS:</b>	
Rangement compact des outils dans le coffre	S	S	S	S	Rouge Formule Un	S S
Boîte à fusibles à l'intérieur	S	S	S	S	Bleu Ambassadeur	S S
					Blanc Spécial	S S
					Or Quartz (M)	O O
					Super-Argent (M)	O O

## FICHE TECHNIQUE

	DESCRIPTION	L	CX
<b>MOTEUR</b>	Type Système de refroidissement Cylindre Alésage-Course (mm) Taux de compression Puissance maximale (DIN) Couple maximal (DIN)		4 cylindres en ligne, ACT À eau
		1 439 cc 73 x 86 9.0 70 cv à 5 500 tr/m 10.9 kg m à 4 000 tr/m	1 597 cc 76.9 x 86 8.5 74 cv à 5 200 tr/m 12.0 kg m à 3 500 tr/m
<b>ESSENCE</b>			Ordinaire
<b>TRANSMISSION</b>	Manuelle avec levier au plancher Automatique avec levier au plancher	4 vitesses En option	5 vitesses En option
<b>SUSPENSION</b>	Avant Arrière	Indépendante à jambes de force MacPherson et ressorts hélicoïdaux Ressorts à lames semi-elliptiques avec amortisseurs télescopiques	
<b>PONT ARRIÈRE</b>	Rapport	3.9	
<b>DIRECTION</b>	Type Rayon de braquage	Écrou à circuit à billes, avec colonne de direction télescopique 4.5 m	
<b>FREINS</b>	Avant Arrière	À disque À tambour	
<b>PNEUS</b>	Type Dimensions	Radiaux Michelin quatre saisons ceinturés d'acier P155-80 R-13	
<b>DIMENSIONS</b>	Longueur hors tout Largeur hors tout Hauteur hors tout Empattement Voie avant/arrière	4 184 mm 1 566 mm 1 367 mm 2 340 mm 1 298 mm/1 288 mm	
<b>POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ</b>	Transmission manuelle Transmission automatique	980 kg 1 005 kg	990 kg 1 015 kg
<b>CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À ESSENCE</b>		45 litres (9.9 gallons imp.)	

Les caractéristiques et l'équipement représentés dans cette brochure peuvent varier selon les régions. Hyundai Auto Canada Inc. se réserve le droit de changer ou de modifier les accessoires et caractéristiques de ses voitures en tout temps et sans avis préalable.



Hyundai Auto Canada Inc.  
96 Steelcase Road West, Markham, Ontario,  
Canada L3R 2R8. Téléphone (416) 477-0202  
Télex: 06-886306 HD PONY