

La Lancer Sportback 2006 de Mitsubishi



www.mitsubishicars.ca

LANCER SPORTBACK – FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES EN ÉQUIPEMENT DE SÉRIE DANS TOUS LES MODÈLES LANCER

- Suspension indépendante aux quatre roues
- Freins à disque aux quatre roues
- Servodirection à pignon et crémaillère
- Système de contrôle adaptatif des changements de vitesses
- Système d'échappement en acier inoxydable
- Chaîne audiophonique Mitsubishi de 140 W avec lecteur de DC
- Rétroviseurs extérieurs repliables
- Miroirs de pare-soleil gauche et droit
- Colonne de direction inclinable
- Lumières intérieures avec atténuation automatique

- Télécommande d'ouverture du volet de remplissage du réservoir d'essence
- Dégivreur de lunette
- Vitres teintées
- Pare-chocs avant et arrière de couleur assortie à la carrosserie
- Clignotants avant latéraux
- Système de retenue supplémentaire (SRS) avancé à double étape à double coussin gonflable avant 1 et détecteurs de position du siège du conducteur et d'occupant du siège du passager

- Ceintures de sécurité à triple point d'appui à toutes les positions assises
- Points d'ancrage de baudrier avant réglables en hauteur
- Prétendeurs et dispositifs de limitation de tension pour les ceintures de sécurité avant
- Verrouillage sécuritaire des portes arrière
- Ancrages d'attache inférieurs et supérieurs pour siège d'enfant
- Poutrelles d'impact latéral en acier

MOTEUR

Type de moteur

Mécanisme de commande des soupapes

Chevaux-vapeur à tr/min (puissance au frein)

Couple à tr/min (lb-pi)

LS

Quatre cylindres en ligne MIVEC 2,4 L SACT

SACT 4 soupapes par cylindre

160 à 5 750

161 à 4 000

RALLIART

Quatre cylindres en ligne MIVEC 2,4 L SACT

SACT 4 soupapes par cylindre

162 à 5 750

162 à 4 000

BOÎTE DE VITESSES

Type de boîte de vitesses

Automatique à 4 rapports

Automatique à 4 rapports

DIRECTION

Type

Servoassistée à pignon et crémaillère

Servoassistée à pignon et crémaillère

FREINS

ABS à 4 circuits et 4 détecteurs

P

S

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Coussins gonflables avancés pour sièges du conducteur et du passager avant

LS

RALLIART

S

S

Coussins gonflables latéraux installés dans les sièges avant

P

S

Ceintures de sécurité à triple point d'appui avant et arrière

S

S

Baudriers avant à hauteur réglable équipés

S

S

d'un prétendeur et d'un dispositif de limitation de tension

Verrouillage sécuritaire des portes arrière

S

S

Ancrages d'attache inférieurs et supérieurs pour siège d'enfant

S

S

Poutrelles d'impact latéral

S

S

Système de déverrouillage sans clé

S

S

EXTÉRIEUR

LS

RALLIART

Défecteur avant et jupe latérale

-

S

Phares antibrouillards

-

S

Rétroviseurs extérieurs doubles chauffants à réglage électrique

S

S

Défecteur arrière

S

S

Essie-glaces à deux vitesses avec balayage et lave-glace à intermittence variable

S

S

INTÉRIEUR

Climatisation manuelle

S

S

Colonne de direction inclinable

S

S

Régulateur de vitesse

S

S

Pare-soleil gauche et droit avec miroirs et couvercles

S

S

Couvre-moquette

S

S

Télécommande d'ouverture du volet de remplissage du réservoir d'essence

S

S

Lave-glaces électriques avec abaissement automatique de la vitre du conducteur

S

S

Verrouillage centralisé des portes

S

S

Banquette arrière bipartite subdivisée 60-40

S

S

Accoudoir central arrière avec porte-gobelets

S

S

COULEURS EXTÉRIEURES



Perle noire du Lestrador



Perle bleu mystique (LS seulement)



Argent métallique froid



Perle blanc diamant



Perle gris graphite



Les données techniques, les caractéristiques, les options et autres équipements présentés dans cette brochure se fondent sur les plus récents renseignements accessibles au moment de l'impression de cette brochure, et sont susceptibles de modification sans préavis. Les photos pourraient montrer les phares, les feux de position, les phares antibrouillards et l'éclairage du tableau-instruments illuminés aux fins d'illustration seulement. 1. Les coussins gonflables peuvent être déployés en cas d'accident ou de choc, mais ils ne peuvent pas être déployés si la voiture est déjà en mouvement. Pour éviter le risque de blessure en conséquence du déploiement d'un coussin gonflable, tous les occupants doivent se trouver adéquatement retenus et avoir bien le dossier du siège dressé et au milieu du siège. Il faut éviter de se pencher sur la porte. Faites toujours assiéger les enfants âgés de 12 ans ou moins sur les sièges arrière, et utilisez les ceintures de retenue d'enfant appropriées. Évitez toujours de placer sur le siège avant un siège de retenue d'enfant orienté vers l'arrière. Consultez votre manuel d'usage de la propriété et les instructions fournies avec l'ensemble de retenue d'enfant pour obtenir de plus amples renseignements. 2. Les estimations de consommation de carburant peuvent varier de comparaison normalisée avec d'autres véhicules. Vos chiffres de consommation pourraient varier en fonction de votre style de conduite et des conditions atmosphériques et environnementales. Pour obtenir des données comparatives, consultez les plus récents renseignements de Ressources naturelles Canada et de Transport Canada.